

• Generador de Ozono Dual para Agricultura

Descripción

Opción 1: Aplicación en Agua para eliminar micro-organismos en fuentes de Agua para uso en Desinfección de superficies inertes, lavado de utensilios, Fumigación y riego por goteo. La manguera tipo "Cola de Chanchó" de 5 mts con terminación en forma de gancho ayuda a la inyección del Gas Ozono en tanques y fuentes. La concentración de ozono se calcula tomando en cuenta el volumen de agua y tiempo de inyección del gas.

Opción 2: Aplicación en Aire para desinfección de Graneros, Viveros, oficinas y cualquier espacio que se desee esterilizar. Se enciende de forma manual, con control remoto o de manera automática con programación del timer.

Como funciona

Coloque el Generador de Ozono al lado del tanque de agua a tratar, coloque la manguera dentro del tanque de agua, encienda el interruptor para encender el equipo, pulse el botón para iniciar el proceso de ozonización (C/. Ciclo de 90 min).

El agua permanecerá ozonizada por 60 minutos. Se recomienda utilizar el agua ozonizada inmediatamente.

Incluye:

Item	Descripción
Consumo de Energía O3 Agua 3.0 g/hr (3000 mg/hr)	83 W
Consumo Energía O3 Aire 5.0 g/hr (5000 mg/hr)	55W
Voltaje de Entrada:	220 V (220 V con enchufe europeo)
Material Caja:	Acero Inox
Dimensiones:	40 cm Largo x 20 cm Alto x 24 cm Ancho
Tipo:	Dual Purificador de Aire y/o Agua
Ruido:	25dB
Vida Útil :	8000 hrs

